

El 60 mit El 30

Feste Trennwandkonstruktion mit verglastem Türflügel El 30

- Innenschicht: Fabr. Promat, Promaxon
2 x 15mm Stärke
verleimt
- Aussenschicht: Spanplatte
Stärke 18mm
verleimt
- Anschlüsse: ausgestopft mit Mineralwolle
- Festverglasung
Rahmen: Eiche massiv, ofentrocken
gefälzt, gedübelt
- Glasfüllung: Fabr. Promat AG, Promaglas 30
- Türflügel
Feuerraumseite: Überschlagseite
Flügel/Rahmen: Eiche massiv, ofentrocken, gefälzt,
gedübelt, verleimt
- Bänder: Simons Paumellenband VN 2929, CrNi
- Schloss: Delta Rohrrahmenschloss, Zusatzfalle oben
Schliessblech oben
Lappenschliessblech Fehr Spezial
- Drückergarnitur: Drückerlochteil Hoppe 138F
Türknoopf Lochteil ohne Stift, MSL 5493
Wechseldorn
Langschilder MSL 5490 / Kaba RZ
Schutzeinsatz
- Dichtung: Gummidichtung Goll SF 1017-SC
Brandschutzstreifen Intumex schwarz
FT Silikon Standard
- Planet: Planet
- Breite geprüft: endlos
- Höhe geprüft: 299cm, maximale Bauhöhe 400cm
- Stärke: 66mm
- Türe B x H: Lichtmass 130 x 266cm

